

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/2011)

n° **35/00**

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CB 8 usura PMB 120/200-45** (KALT ASPHALT - Asfalto a freddo prestazionale)
- 2 Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico
- 3 Fabbricante: **Beton Asfalti Srl**
Zona Industriale, 1 - 38020 Cis (TN)
- 4 Mandatario: **N.A.**
- 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**
- 6a Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1:2006**
L'Organismo notificato: \
- 6b Valutazione tecnica europea: **N.A.**
- 7 Prestazione dichiarata:

caratteristiche essenziali	prestazioni	specificata armonizzata
Vuoti minimi Marshall (75 colpi x 2 a 25 °C ± 1) - V_{min}	V_{minNR}	UNI EN 13108-1:2006
Vuoti massimi Marshall (75 colpi x 2 a 25 °C ± 1) - V_{max}	V_{maxNR}	
Vuoti minimi riempiti dal bitume - VFB_{min}	VFB_{minNR}	
Vuoti massimi riempiti dal bitume - VFB_{max}	VFB_{max65}	
Vuoti minimi nella miscela di aggregati - VMA_{min}	VMA_{min12}	
Stabilità Marshall minima (25 °C ± 1 dopo 3 gg dal confezionamento) - S_{min}	$S_{min2,0}$	
temperatura della miscela in fase di produzione	da 70 °C a 120 °C	
composizione granulometrica 8 mm 4 mm 2 mm 0,500 mm 0,063 mm	99% 74% 34% 19% 10,8%	
contenuto di legante	$B_{min4,80}$	
resistenza alla deformazione permanente	npd	

- 8 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Beatrice Eccher (Responsabile)

in **CIS (TN)** addì 19/12/22